

Pflegeanleitung für Kunst- und Natursteinbeläge

STUDER-Kunststein- und Natursteinprodukte in Form von geschliffenen Treppenelementen, Treppenstufen, Bodenplatten sowie Abdeckungen und Verkleidungen aller Art sind sehr pflegeleicht und strapazierfähig.

Damit Sie sich dieser Produkte viele Jahre erfreuen werden, geben wir Ihnen einige wertvolle Tipps.

GRUNDSATZ

Eine Reinigung und Pflege dient zur Werteerhaltung, Verschönerung, Hygiene, Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und beeinflusst das Image.

REINIGUNG

Neu verlegter Kunst- und Naturstein

Beläge zuerst feuchtwischen, d.h. entfernen von losem Schmutz und Staub. Farb-, Zement- und Gipsrückstände entfernt man vorsichtig mit einer Stahlklinge. Anschliessend Beläge mit neutralem Reinigungsmittel waschen, absaugen und mit klarem Wasser spülen.

Entfernen von starken Verschmutzungen, tiefliegenden Flecken wie Rost, Farbe usw. sowie Arbeiten mit Säuren und Laugen sollten Sie unbedingt durch unseren Steinfachmann ausführen lassen.

IMPRÄGNIERUNG

Eine Imprägnierung ist ein Tiefenschutz (nicht zu vergleichen mit einer Versiegelung). Der Kunststein ist zementgebunden und daher im Grundmaterial leicht porös. Auch Natursteine sollten im Innenbereich imprägniert werden. Eine Imprägnierung füllt die Poren, kann einen höheren Glanz bewirken, vermindert die Verschmutzung und vereinfacht die laufende Reinigung.

Achtung: Frisch verlegte Kunst- und Natursteine dürfen nicht imprägniert werden. Vor einer Imprägnierung unbedingt Restfeuchtigkeit der Steinoberfläche beachten.

LAUFENDE REINIGUNG

Die laufende Unterhaltsreinigung sollte durch feucht- oder nasswischen, unter Zugabe von einem Wisch-Pflegemittel z. B.

- Atramex Atrafor (unsere Empfehlung)
Bezug bei Fa. Atramex AG. Tel. 061 911 80 03 Hr. A. Meier
- Wetrok redur
- Taski tensol

ausgeführt werden.

Durch die Anwendung eines Wisch-Pflegemittels erzielen Sie eine optimale Oberflächenvergütung und einen natürlichen Glanz. Bei höheren Ansprüchen oder um einen optimalen Glanz zu erzielen kann man den Belag von Zeit zu Zeit maschinell sprayreinigen und polieren.

GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung kann im Laufe der Jahre notwendig werden.

Mit einem alkalischen Grundreinigungsmittel werden die Beläge gewaschen, neutralisiert und mit klarem Wasser gespült.

Nachdem die Beläge trocken sind wieder imprägnieren.

EMPFEHLUNG

Lassen Sie diese anspruchsvollen Arbeiten durch unsere Fachleute ausführen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung und beraten Sie gerne.